

Валкователи Swadro S / TS

S 380	S 420	S 460	38 T	42 T	D 460 DB
-------	-------	-------	------	------	----------

Технические характеристики:			новинка	новинка	новинка			новинка
Тип			Swadro S 380	Swadro S 420	Swadro S 460	Swadro 38 T	Swadro 42 T	Swadro S 460 DB
Размеры	Ширина захвата, м		3,80	4,20	4,60	3,80	4,20	4,60
	Ширина валка, м		≈ 0,60 – 1,30	≈ 0,80 – 1,50	≈ 0,80 – 1,80	≈ 0,60-1,30	≈ 0,80-1,50	≈ 0,80-1,80
	Транспортная ширина (зубья разложены), м		1,89 (2,99)	2,29 (3,30)	2,55 (3,60)	2,99	3,40	Прибл. 2,60
	Длина при хранении, м		3,33	3,68	3,98	4,80	4,95	5,10
	Парковочная высота, м		2,20	2,45	2,60	1,25	1,25	3,20
Производительность, в единицах площади, га/час, прибл.			≈ 3,5– 4,0	≈ 4 – 4,5	≈ 4,5 – 5,0	≈ 3,5-4	≈ 4-4,5	≈ 4-4,5
Ротор	Диаметр, м		2,96	3,30	3,60	2,96	3,30	3,60
	Общее количество граблин, шт.		10	13	13	10	13	13
	Количество, жестких, шт.		5	7	7	5	7	7
	Количество складываемых, шт.		5	6	6	5	6	6
	Двойные зубья Lift на граблину, шт.		4	4	4	4	4	4
	Толщина зубьев, мм		10	10	10	10	10	10
	Шины ротора		16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	18x8.5-8	18x8.5-8	18x8.5-8
Требуемая мощность, кВт/л.с.			Мин. 22/31	Мин. 37/50	Мин. 37/50	Мин. 19/25	Мин. 22/31	Мин. 22/31

ООО «Агродока»

Официальный дилер
по Удмуртской республике



Вес, прибл. кг			≈ 530	≈ 655	≈ 680	≈ 730	≈ 780	≈ 850
Навесное оборудование для трактора			Тяговое дышло	Тяговое дышло	Тяговое дышло	Тяговое дышло	Тяговое дышло	Дышло

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru