

Валкователи Swadro TC

TC 640	TC 680	TC 760	TC 880	TC 930	TC 1000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Технические характеристики:								
			TC 640	TC 680	TC 760	TC 880	TC 930	TC 1000
Размеры	Рабочая ширина, м		5,70-6,40	6,80 м	6,80-7,60	7,60-8,80	8,10-9,30	8,90-10,00
	Регулировка рабочей ширины		серийно	-	опция	-	-	-
	Настройка ширины захвата, гидравлическая		опция	-	опция	серийно	серийно	серийно
	Ширина валка, прикл. м		≈ 1,00-1,70	≈ 1,00	≈ 1,00-1,80	≈ 1,30-2,50	≈ 1,30-2,50	≈ 1,30-2,50
	Транспортная ширина с серийными шинами, прикл. м		≈ 2,54	≈ 2,72	≈ 2,72	≈ 2,86	≈ 2,84	≈ 2,84
	Транспортная ширина с нестандартными шинами, прикл. м		≈ 2,70	≈ 2,89	≈ 2,89	≈ 2,99	≈ 2,99	≈ 2,99
	Транспортная высота граблин жестких и разложенных, м		3,55-3,90	3,99	3,99-4,39	3,99	3,99	3,99
	Транспортная высота сложенных граблин, м		2,90-3,40	3,55	3,57-3,97	3,55	3,55	3,75
	Длина при хранении, м		4,82/5,39	5,90	5,90	6,33	6,75	6,75
Вес, прикл. кг	Стандартная модель		≈ 1400	≈ 1700	≈ 1950	≈ 2300	≈ 2780	≈ 3000
Требуемая мощность, кВт/л.с.			≈ 22/35	≈ 37/50	≈ 37/50	≈ 40/55	≈ 51/70	≈ 51/70
Производительность, га/час			≈ 5,5-6	≈ 6,5-7	≈ 7,5	≈ 8-8,5	≈ 9-9,5	≈ 9,5-10
Ротор	Количество		2	2	2	2	2	2
	Диаметр ротора, м		2,70	3,30	3,30	3,60	3,80	4,20

	Количество граблин на ротор		2x10	2x10	2x13	2x13	2x15	2x15
	Жесткая модель граблин		серийно	серийно	серийно	серийно	серийно	-
	Складная модель граблин		опция	опция	опция	опция	опция	серийно
	Двойные зубья Lift на граблину		3 (4 опция)	4	4	4	4	4
	Толщина зубьев, мм		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Шины ходовой части ротора		16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно
			-	-	18x8.50-8 опция	18x8.50-8 опция	18x8.50-8 опция	18x8.50-8 опция
	Механическая регулировка высоты ротора с индикатором		серийно					
	Электронная регулировка высоты ротора с индикатором		-	-	опция	опция	опция	опция
Транспортная ходовая часть	Механизм снятия нагрузки с пружины		опция	опция	опция	опция	серийно	серийно
	Подъем одного ротора		-	опция	опция	опция	серийно	серийно
	Шины, серийные		10.0/75-15.3 8 PR	10.0/75-15.3 8 PR	10.0/75-15.3 8 PR	11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3	11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3	11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3
			15.0/55-17 AS	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR
	Навеска на нижние тяги		серийно	серийно	серийно	серийно	серийно	серийно