

Валкователи Swadro TC

TC
1250

TC
1370

TC
1570

TC
2000

Технические характеристики:					новинка	
			TC 1250	TC 1370	TC 1570	TC 2000
Размеры	Ширина захвата, м		9,80-12,50	10,80-13,70	11,00-15,70	10,00-19,00
	Регулировка ширины захвата		гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
	Настройка ширины захвата		гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
	Ширина валка, прибл. м		≈ 1,40-2,20	≈ 1,40-2,60	≈ 1,20-2,70	≈ 1,60-2,80
	Транспортная ширина с серийными шинами, прибл. м		2,99	2,99	2,99	2,99
	Транспортная высота жестких граблин, м		3,99	3,99	3,99	3,99
	Длина при хранении, м		8,28	9,10	10,60	13,20
Вес, прибл. кг	Стандартная модель		≈ 4850	≈ 5800	≈ 7400	≈ 9400
Требуемая мощность, прибл. кВт/л.с.			≈ 59/80	≈ 59/80	≈ 81/110	≈ 96/130
Производительность, прибл. га/час			≈ 10-13	≈ 10-16	≈ 10-18	≈ 10-20
Ротор	Количество		4	4	4	6
	Диаметр ротора, м		3,30/2,96	3,60/3,30	4x3,80	2x3,30/3,38
	Количество граблин на ротор		2x11 / 2x13	4x13	4x15	4*13 / 2x15
	Жесткая модель граблин		серийно	серийно	серийно	серийно
	Двойные зубья Lift на граблину		4 / 4	4 / 5	4/5	4 / 4 / 5

	Толщина зубьев, мм		10,5	10,5	10,5	10,5
	Шины ходовой части ротора		16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно	16x6.50-8 серийно
			-	16x9.50-8 опция*	-	-
	Механическая регулировка высоты ротора с индикатором		серийно	-	-	-
	Электронная регулировка высоты ротора с индикатором		-	серийно	серийно	серийно
	Разгрузка роторов		Гидравлическая / механическая	гидравлическая	гидравлическая	механическая
	Подъем одного ротора		серийно	серийно	серийно	серийно
Транспортная ходовая часть	Шины, серийные		500/50-17	620/40 R22.5	710/40 R 22.5	800/45 R 26.5
	Шины, опция		620/40 R 22.5	710/35 R22.5	800/35 R 22.5	-
	Навеска на нижние тяги		серийно	серийно	серийно	серийно
	б) Прицепное устройство с шаровой головкой		-	опция	-	-
Сертифицированный AEF для			-	UT, AUX-N, TC-BAS, TC-SC	UT, AUX-N, TC-BAS, TC-SC	UT
Соединение KRONE Smart Telematics			опция KSC Solar	опция KSC 500	опция KSC 500	опция KSC 500