

Крупнопакующий пресс-подборщик ViG Pack

890 | 890 XC | 1270 | 1270 XC | 1270 VC | 1290 | 1290 XC | 4 X 4 | 4 X 4 XC

Технические характеристики:										
Тип		Big Pack HighSpeed 890	Big Pack HighSpeed 890 XC	Big Pack HighSpeed 1270	Big Pack HighSpeed 1270 XC	Big Pack HighSpeed 1270 VC	Big Pack HighSpeed 1290	Big Pack HighSpeed 1290 XC	Big Pack HighSpeed 4 x 4	Big Pack HighSpeed 4 x 4 XC
Ширина x высота канала, мм		800x900	800x900	1.200x700	1.200x700	1.200x700	1.200x900	1.200x900	1.200x300	1.200x300
Длина тюка, мм		1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-3.200	1.000-3.200
Требуемая мощность, от кВт/л.с.		80/109	95/129	85/116	100/136	136/184	90/122	105/143	130/177	145/197
Ширина захвата подборщика DIN, мм		1.950/2.350	1.950/2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Длина в транспортном положении, мм		7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	9.150	9.150
Длина в рабочем положении, прил. мм		9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	10.850	10.850
Высота, мм		3.140	3.140	2.940	2.940	2.940	3.140	3.140	3.560	3.560
Ширина*, мм		2.550/2.995	2.550/2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
Вес**, прил. кг		8.010	8.560	9.020	9.740	10.100	9.170	10.020	11.150	12.340

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



Шины одинарной оси до 40 км/час		710/45-22.5 A8	-	-	-	-				
Шины тандемной оси до 60 км/час		500/50-17 14 PR	500/50-17 14 PR	500/50-17 14 PR	500/50-17 14 PR	-	500/50-17 14 PR	500/50-17 14 PR	550/45 22.5 20 PR	550/45 22.5 20 PR
		550/45-22.5 16 PR	550/45-22.5 16 PR	550/45-22.5 16 PR	550/45-22.5 16 PR	-	550/45-22.5 16 PR	550/45-22.5 16 PR	560/45 R 22.5 146 D	560/45 R 22.5 146 D
		560/45 R 22.5 146 D	560/45 R 22.5 146 D	560/45 R 22.5 146 D	560/45 R 22.5 146 D	560/45R 22.5 146D	560/45 R 22.5 146 D	560/45 R 22.5 146 D	620/50 R 22.5 146 D	620/50 R 22.5 146 D
		620/40 R 22.5 148 D	620/40 R 22.5 148 D	620/40 R 22.5 148 D	620/40 R 22.5 148 D	620/40R 22.5 148 D	620/40 R 22.5 148 D	620/40 R 22.5 148 D	620/55 E 26.5 166 D	620/55 E 26.5 166 D
		-	-	620/50 R 22.5 154 D	620/50 R 22.5 154 D	620/50 R 22.5 154 D	620/50 R 22.5 154 D	620/50 R 22.5 154 D	710/50 R 26.5 170 D	710/50 R 26.5 170 D
Тормозная система***		Пневм./Гидр.	Пневм./Гидр.	Пневм./Гидр.	Пневм./Гидр.	Пневм./Гидр.	2-контурная пневматическая система	2-контурная пневматическая система	2-контурная пневматическая система	2-контурная пневматическая система
Запас шпата, катушки		32	32	32	32	32	32	32	32	32
PreChop		-	-	-	-	опция	-	опция	-	-
Одинарный узловязатель		-	-	серия	серия	6 серия	-	-	-	-
Двойной узловязатель		4 серия	4 серия	6 опция	6 опция	6 опция	6 серия	6 серия	6 серия	6 серия
MultiVale		-	-	опция	опция	опция	-	-	-	-
Ножи макс.		-	16	-	26	51	-	26	-	26

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



Минимальная длина резки, мм		-	44	-	44	22	-	44	-	44
Ход поршня, в минуту		49	49	45	45	45	45	45	45	45
ValeCollect		-	-	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
* При широком подборщике в зависимости от шин										
** Варьируется от оснастки машины										
*** В зависимости от страны поставляется также с гидравлической тормозной системой										

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru