

Самоходный полевой измельчитель ViG X

480 | 530 | 580 | 630

Технические характеристики:						
Тип			Big X 480	Big X 530	Big X 580	Big X 630
Двигатель						
Наименование			MTU 6R 1300	MTU 6R 1300	MTU 6R 1500	MTU 6R 1500
Количество цилиндров			6	6	6	6
Рабочий объем, л			12,8	12,8	15,6	15,6
Эффективная мощность двигателя (97/68/ЕС), кВт/л.с.			360/490*	390/530*	436/593**	480/653**
Максимальная мощность длительного режима измельчения X-Power, кВт/л.с.			338/460	368/500	408/555	452/615
Максимальный длительный режим измельчения Eco-Power, кВт/л.с.			-	-	338/460	338/460
Объем бака / объем дополнительного бака для дизельного топлива, л			1 220/230 опция			
Объем бака SCR (селективная каталитическая нейтрализация ОГ), л			115			
Объем бака консерванта			275 опция			
Привод ходовой части						
Тип			Гидростатический бесступенчатый привод с колесными гидромоторами до 40 км/час			
Скорость в рабочем режиме, км/час			0-25			
Скорость в транспортном режиме, км/час			0-40			
Антипробуксовочное регулирование			серия			
Привод на все колеса			Опция			
Оси						
Угол поворота задней оси, градус			50			
Поддрессоривание задней оси			Гидравлическая			
Приводы						
Приставка			Независимая, бесступенчатая			

Подпрессовывающие вальцы			Независимые, бесступенчатые		
Подпрессовывающие вальцы					
Отверстие к подпрессовывающим вальцам			Воронковидной формы		
Сервисное положение			Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)		
Количество вальцов / детектор металла / количество катушек			6 / серия / 6		
Расстояние от детектора металла до противорежущей пластины, мм			820		
Регулировка длины измельчения			Бесступенчато из кабины		
Измельчающий барабан					
Ширина барабана / диаметр, мм			630/660		
Расположение ножей			V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине		
Количество ножей			20, 28, 36, 40		
Диапазон длины резки			5-31 / 4-22/ 3-17 / 2,5-15		
Срез в минуту			11 300 / 15 820 / 20 340 / 22 600		
Бесступенчатая настройка днища барабана / подпружинивание днища барабана			Стандарт		
Зерновой измельчитель					
OptiMaxx 250					
105/123 зубца: пилообразный профиль вальца			Опция/опция		
105/123 зубца: пилообразный профиль зубцов на вальцах HD, Busa®CLAD***			Опция/опция		
123/144 зубца: пилообразный профиль вальца			Опция/опция		
123/144 зубца: пилообразный профиль зубцов на вальцах HD, Busa®CLAD***			Опция/опция		
Разница скоростей, %			30 / опция: 40-50		
Настройка расстояния из кабины и соединение с центральной системой смазки			Стандарт		

Диаметр вальца / расстояние между вальцами, мм			250 / 570 / 0,5-7
Вальцевая зернодробилка			
166 зубьев: пилообразный профиль			Опция/опция
Диаметр вальца/ширина вальца/расстояние между вальцами, мм			250 / 570 / 0,5 - 7
Настройка расстояния из кабины и соединение с центральной системой смазки			Стандарт
Ускоритель выброса			
Диаметр / ширина / количество распределяющих лопастей			560/595/8
Расположение забрасывающих лопастей			V-образное
Частота вращения, об/мин			1 980
Бесступенчатая регулировка задней стенки / подпружиненная задняя стенка			Стандарт
Выкидной дефлектор			
Угол поворота, градус			210°
Высота перегрузки, мм			6.000
Размеры сечения, мм			340 x 230
Автоматическая зеркальная функция / парковочное положение			Стандарт
Привод вращения			Редуктор
Сменные щитки в выкидном дефлекторе			Стандарт
Техническое обслуживание			
Центральная система смазки и воздушный компрессор			Стандарт
Самодиагностика при помощи терминала управления			Стандарт
Кабина ¹⁾			
Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем			Стандарт
Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем			Опция
Автоматическая система кондиционирования воздуха			Стандарт

с мобильным охлаждаемым отделением					
Стеклоочистители и боковые стеклоочистители / Задний стеклоочиститель / 3 стеклоочистителя а переднем стекле			Стандарт / Опция		
Габаритные размеры					
Длина / ширина* / высота*, мм			7.520-8250/3.000-3.300/3.915-3.980		
Вес базовой машины (без приставки)**, прикл. кг			13 900	13 900	14 100
Распределение веса с EasyFlow 300 (подборщик), Ф/З %			57/43		
Распределение веса с EasyCollect 750-3 (ширина захвата 7.50 м), Ф/З %			60/40		
Шины***					
Передний мост	стандарт****		680/85 R32		
	опция		710/75 R34		
	опция		710/70 R42		
	опция		800/65 R32		
	опция		800/70 R38		
	опция		900/60 R38		
	опция		900/60 R42		
Задний мост	стандарт****		540/65 R30		
	опция		600/60 R30		
	опция		600/70 R30		
	опция		710/60 R30		
Приставки					
EasyFlow : подборщик, мм			3.000-3.800		
EasyCollect: Независимая от рядов приставка, мм			4.500/6.000/7.500/9.000		
XCollect: независимая от рядов приставка, мм			6.000/7.500/9.000		
Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollect			Опция		
* в зависимости от шин					
** в зависимости от оснастки					
*** свободно не комбинируется					
**** Ограниченное применение в зависимости от приставки					
1) другие опции предоставляются по запросу					