

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



## Рулонный пресс-подборщик Comprima

F 125 | F 125 XC | F 155 | F 155 XC | V 150 | V 150 XC | V 180 | V 180 XC | V 210 XC

Технические характеристики:	константная прессовальная камера		полувариационная прессовальная камера		вариационная прессовальная камера				
	F 125	F 125 XC	F 155	F 155 XC	V 150	V 150 XC	V 180	V 180 XC	V 210 XC
Тип									
Размер рулона: $\varnothing$ x ширина, пригл. мм	1.250 x 1.200	1.250 x 1.200	1.250-1.500 x 1.200	1.250-1.500 x 1.200	1.000-1.500 x 1.200	1.000-1.500 x 1.200	1.000-1.800 x 1.200	1.000-1.800 x 1.200	1.000-2.050 x 1.200
Длина, пригл. мм	4.700	4.700	4.700	4.700	4.995	4.995	5.295	5.295	5.530
Ширина, пригл. мм	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
Высота, пригл. мм	2.650	2.650	3.150	3.150	2.990	2.990	3.150	3.150	3.150
Подборщик, не требующий управления									
Ширина захвата (DIN 11220), пригл. мм	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Количество рядов зубьев	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Подающий ротор	серия	-	серия	-	серия	-	серия	-	-
Режущий ротор с 17 ножами	-	серия	-	серия	-	серия	-	серия	серия
Наименьшее расстояние между	-	64	-	64	-	64	-	64	64

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



ножами, прибл. мм										
Режущий ротор с 26 ножами	-	опция	-	опция	опция	-	опция	-	-	
Наименьшее расстояние между ножами, прибл. мм	-	42	-	42	42	-	42	-	-	
Шины одинарной оси:										
15.0/55-17 10 PR	серия	серия	серия	серия	серия	серия	серия	серия	-	
500/50-17 10 PR	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	серия	
500/55-20 12 PR	-	опция	-	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
Шины тандемной оси										
15.0/55-17 10 PR	-	серия	серия	серия	-	-	-	-	-	
500/50-17 10 PR	-	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
500/55-20 12 PR		опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
Требуемая мощность, прибл. кВт/л.с.	48/65	48/65	51/70	51/70	51/70	51/70	59/80	59/80	66/90	
Электропитание	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	
Гидравлические соединения	2 х простого действия	2 х простого действия	2 х простого действия	2 х простого действия	2-х простого действия и свободный слив	2-х простого действия и свободный слив	2-х простого действия и свободный слив	2-х простого действия и свободный слив	2-х простого действия и свободный слив	

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**