

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



## Рулонный пресс-подборщик Fortma

1250 | 1250 MC | 1600 | 1600 MC | V 1500 | V 1500 MC | V 1800 | V 1800 MC

Технические характеристики:	константная прессовальная камера	константная прессовальная камера	константная прессовальная камера	константная прессовальная камера	вариабельная прессовальная камера	вариабельная прессовальная камера	вариабельная прессовальная камера	вариабельная прессовальная камера
Тип	<b>Fortima F 1250</b>	<b>Fortima F 1250 MC</b>	<b>Fortima F 1600</b>	<b>Fortima F 1600 MC</b>	<b>Fortima V 1500</b>	<b>Fortima V 1500 MC</b>	<b>Fortima V 1800</b>	<b>Fortima V 1800 MC</b>
Ширина рулона, прикл. мм	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Диаметр рулона, прикл. мм	1.250	1.250	1.550	1.550	1.100-1.500	1.000-1.500	1.000-1.800	1.000-1.800
Длина, прикл. мм	4.200	4.200	4.360	4.360	4.520	4.520	4.860	4.860
Высота, прикл. мм	2.490	2.490	2.620	2.620	2.490	2.490	2.620	2.620
Ширина*, прикл. мм	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Не требующий управления беговой дорожкой подборщик. Ширина захвата (DIN 11220), прикл. мм	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Количество рядов зубьев	5	5	5	5	5	5	5	5

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



Подающий ротор		серия	-	серия	-	серия	-	серия	-
Режущий ротор		-	серия	-	серия	-	серия	-	серия
Максимальное количество ножей		-	17	-	17	-	17	-	17
Минимальное расстояние между ножами, прибл. мм		-	64	-	64	-	64	-	64
Варианты шин		11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR	-	11.5/80-15.3 10 PR	-
		15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR
		19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR
		500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**	500/50-17 10 PR**
Требуемая мощность, от прибл. кВт/л.с.		36/50	35/50	35/50	35/50	36/50	35/50	40/55	40/55
Электропитание		12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В
Частота вращения привода, об/мин		540	540	540	540	540	540	540	540
Гидравлические соединения		2 х одност. действия	2 х одност. действия	2 х одност. действия	2 х одност. действия	2 х одност. действия и свободный слив	2 х одност. действия и свободный слив	2 х одност. действия и свободный слив	2 х одност. действия и свободный слив
* В зависимости от установленных шин и количества осей возможны различия									
** Возможно только с одинарной осью									

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**