

Рулонный пресс-подборщик VariPack

V 165 XC Plus | V 190 XC Plus

Технические характеристики:			
Тип		VariPack V 165 XC Plus	VariPack V 190 XC Plus
Размер рулона (Ø x ширина) прикл. м		0,80 - 1,65 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20
Режущий ротор XCut			
Теоретическая длина измельчения с 13 ножами, прикл. мм		84	84
Теоретическая длина измельчения с 26 ножами, прикл. мм		42	42
Размеры машины (ДхШ*хВ*)			
(*может варьироваться в зависимости от шин), прикл. м		4,90 x 2,75 x 2,98	4,90 x 2,75 x 3,05
Требуемая мощность			
В зависимости от культуры, оснащения машины и условий эксплуатации, прикл. кВт / л.с.		74/100	74/100
Навеска			
Сцепная петля 40 мм		Серийно	Серийно
Тягово-сцепное шаровое устройство 80		Опция	Опция
Подборщик (с пятью рядами зубьев)			
Ширина захвата прикл. м		2,15	2,15
Обвязка рулонов			
Обматывание сеткой		Серийно	Серийно
Обматывание сеткой и вязка шпагатом		Опция	Опция
Оси			
Одинарная ось вкл. пневматические, стояночные, гидравлические тормоза		Серийно	Серийно
Шины			
500/55-20 12 PR		Серийно	Серийно
500/60 R 22,5		Опция	Опция
600/50 R 22,5		Опция	Опция
Терминалы управления			
DS 500		Опция	Опция
CCI 800		Опция	Опция
CCI 1200		Опция	Опция
Гидравлическая система		Load-Sensing (измерение нагрузки) или принудительная циркуляционная	Load-Sensing (измерение нагрузки) или принудительная циркуляционная

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике,
республикам Татарстан, Башкортостан,
Свердловской, Тюменской,
Челябинской областям



		система	система
Другое дополнительное оборудование		Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, различные сцепные петли, дополнительные ножи, дополнительная гарантия	Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, различные сцепные петли, дополнительные ножи, дополнительная гарантия