

СЕЯЛКИ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Прицепная складывающаяся рама

Технические характеристики:			
Модель		METRO	MAXIMETRO
Категория		2 высевających аппарата MTR	3 секционные складывающиеся рамы с плавающими крыльями на резиновых гусеницах
Число рядов		2X8-2X9-2X12	24-36
Междурядье, см		45-70	70
Вес, кг		6620/9040	12200/15900
Мощность трактора, л.с.		250/300	250/650
Транспортная ширина, см		600	620/700
Автоматическая маркировка ряда		-	-
Гидравлический маркер рядов		●	-
Гидравлические распределители		4	4+2
Устройство для внесения удобрений		○	○
Комплект Speedy-set		-	-
Система внесения удобрений Fertisystem		-	-
Микрогранулятор		-	-
Защита Bee safeguard		-	-
Монитор Serio		●	●
● стандарт			
○ по заказу			
— не поставляется			
* версия с устройством для внесения удобрений			

YULIA						
Рабочая ширина, м	Сошники, шт.	Трансмиссия сеялки	Междурядье, см	Давление секции, кг	Бункер, л	Транспортная ширина, см
16,8	24	Механическая, электрическая	70	до 260	2 000 + 7 000 удобрения	300

MISTRAL			
Технические характеристики:			
Тип модели		12 x 70	18 x 45
Рама		жесткая, с транспортным устройством	
Количество рядов		12	18
Расстояние, см		70-75	45
Конфигурация		– MTR высеваящий – с удобрениями и без	SP высеваящий в свекловичном исполнении
Емкость для удобрений, л		375	375
Вес транспортного устройства, кг		650	-
Общий вес, кг		3800	-
Дополнительно			
Тележка и сцепка раскладываются вручную			
Световая и габаритная сигнализация			