

Зерносушилки RIR «Стандарт»

Технические характеристики:											
		RIR-5C Стан дарт	RIR-10C Стан дарт	RIR-15C Стан дарт	RIR-20C Стан дарт	RIR-30C Стан дарт	RIR-5C Стан дарт	RIR-10C Стан дарт	RIR-15C Стан дарт	RIR-20C Стан дарт	RIR-30C Стан дарт
Тип монтажа		дизельный монтаж					Косвенный монтаж				
Основные подрабатываемые культуры*		пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис									
Тип машины		стационарный									
Тип сушилки		шахтная									
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7), м³		17	28	33	41	60	17	28	33	41	60
Плановая производительность сушилки при съем влаги с 20% до 14%** , т/час		5	10	15	20	30	5	10	15	20	30
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15%** , т/час		7	14	20	24	40	7	14	20	24	40
Расход воздуха, м³/час		20 000	32 000	45 000	62 000	90 000	20 000	32 000	45 000	62 000	90 000
Способ продувки теплоносителя		"на разрежение"									
Способ нагрева		Прямой ¹ или косвенный ²									

теплоносителя											
Привод		электрический									
Управление		дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме									
Суммарная установленная мощность электродвигателей (без учета норий), кВт		16	40	55	74	100	16	40	55	74	100
Производительность транспортирующего оборудования (P=750 кг/м ³), т/час		10	20	30	40	60	10	20	30	40	60
Вид применяемого топлива		жидкое/газообразное									
Расход топлива (газ), ст. ³ м/ч		12.1 ... 60.3	17 ... 85.5 (среднее 69)	24.1 ... 120.7	40.3 ... 211.2	45.3 ... 261.5	12.1 ... 60.3	17 ... 85.5 (среднее 69)	24.1 ... 120.7	40.3 ... 211.2	45.3 ... 261.5
Расход топлива (дизель), кг/ч		21.1 ... 50.6	16.9 ... 71.6 (среднее 58)	33.7 ... 109.6	67.4 ... 177	74 ... 270	21.1 ... 50.6	16.9 ... 71.6 (среднее 58)	33.7 ... 109.6	67.4 ... 177	74 ... 270
Масса, не более (с учетом норий, ТБ), т		7,5	15	20	22	29,5	7,5	15	20	22	29,5
Габаритные размеры, не более:											
Длина (с учетом ТБ), мм		8 630	12 017	13 290	12 017	15 350	8 630	12 017	13 290	12 017	15 350
Ширина, мм		3 833	4 130	4 190	4 130	4 940	3 833	4 130	4 190	4 130	4 940
Высота общая / (без норий), мм		9 760 (7 596)	12 693 / (9 780)	14 693 / (11 780)	17 200 / (15 440)	23 010 (21 071)	9 760 (7 596)	12 693 / (9 780)	14 693 / (11 780)	17 200 / (15 440)	23 010 (21 071)
Обслуживающий персонал,		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ООО «Агродока»

Официальный дилер



чел.											
Срок службы, лет		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
* О возможности сушки других культур уточнять											
** При сушке пшеницы 3-го класса, объемной массой не менее 750 кг/м ³ , при температуре окружающей среды не менее +15°C, влажности атмосферного воздуха не более 70% с учетом масличных культур											
¹ – кроме масличных культур											
² – применяется ТБ с теплообменником											

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru