

Зерносушилки RIR «Универсал»

Технические характеристики:													
		RIR-20У Уни вер сал	RIR-30У Уни вер сал	RIR-40У Уни вер сал	RIR-50У Уни вер сал	RIR-60У Уни вер сал	RIR-80У Уни вер сал	RIR-20У Уни вер сал	RIR-30У Уни вер сал	RIR-40У Уни вер сал	RIR-50У Уни вер сал	RIR-60У Уни вер сал	RIR-80У Уни вер сал
Тип монтаажа		дизельный						косвенный					
Основные подрабатываемые культуры*		пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис											
Тип машины		стационарный											
Тип сушилки		шахтная											
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7), м³		41	60	70	110	120	140	41	60	70	110	120	140
Плановая производительность сушилки при съем влаги с 20% до 14%**, т/час		20	30	40	50	60	80	20	30	40	50	60	80
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15%**, т/час		27	40	54	59	70	89	27	40	54	59	70	89
Расход воздуха, м³/час		62 000	90 000	152 000	168 000	180 000	250 000	62 000	90 000	152 000	168 000	180 000	250 000

Способ продувки теплоносителя		"на разряжение"											
Способ нагрева теплоносителя		косвенный											
Привод		электрический											
Управление		дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме											
Суммарная установленная мощность электродвигателей (без учета норий), кВт		74	100	140	220	220	265	74	100	140	220	220	265
Производительность транспортирующего оборудования (P=750 кг/м ³), т/час		40	60	80	100	100	175	40	60	80	100	100	175
Вид применяемого топлива		жидкое/газообразное											
Расход топлива (газ), ст. ³ м/ч		40.3 ... 211.2 (среднее 168)	45.3 ... 261.5	52.9 ... 455	90.6 ... 523	90.6 ... 523	105.8 ... 910	40.3 ... 211.2 (среднее 168)	45.3 ... 261.5	52.9 ... 455	90.6 ... 523	90.6 ... 523	105.8 ... 910
Расход топлива (дизель), кг/ч		67.4 ... 177 (среднее 140)	74 ... 270	115 ... 350	148 ... 540	148 ... 540	230 ... 700	67.4 ... 177 (среднее 140)	74 ... 270	115 ... 350	148 ... 540	148 ... 540	230 ... 700
Масса, не более (с учетом норий, ТБ), т		23	32	32	45	45	80	23	32	32	45	45	80
Габаритные размеры, не более:													

Длина (с учетом ТБ), мм		18 880	19 970	19 673	19 470	17 780	20 037	18 880	19 970	19 673	19 470	17 780	20 037
Ширина, мм		5 000	5 250	7 200	7 540	11 772	16 124	5 000	5 250	7 200	7 540	11 772	16 124
Высота общая / (без норий), мм		17 200 / (15 440)	23 010 / (21 071)	26 030 (22 350)	21 311 / (16 951)	23 310 / (21 918)	27 871 / (21 970)	17 200 / (15 440)	23 010 / (21 071)	26 030 (22 350)	21 311 / (16 951)	23 310 / (21 918)	27 871 / (21 970)
Обслуживающий персонал, чел.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Срок службы, лет		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
* О возможности сушки других культур уточнять													
** При сушке пшеницы 3-го класса, объемной массой не менее 750 кг/м ³ , при температуре окружающей среды не менее +15°C, влажности атмосферного воздуха не более 70% с учетом масличных культур													
¹ – кроме масличных культур													
² – применяется ТБ с теплообменником													